

ILFOGUARD Platinum Gloss HC190 GCLS.PG.HC190

ILFOGUARD Platinum Gloss HC190 は190 μ m厚の極めて高い透明感が特徴のポリエステル基材片面粘着フィルムです。片面に透過性に優れた粘着加工が施されており、表面は傷に強いハードコート仕様です。様々な素材のマウント加工で恒久的な粘着力を発揮します。屋内外用途のアプリケーション、特に写真やインクジェットプリントのマウント加工に最適です。

特徴

- ・190 μ m厚の高透明ポリエステルフィルム
- ・平面性に優れたベース素材
- ・傷に強いハードコート面
- ・様々な素材に優れた粘着性能を発揮
- ・リリースライナーは38 μ m厚の透明フィルム（両面リリースライナー）
- ・PH中性のソルベントポリアクリレート粘着剤を採用

ラインアップ

63.5cm x 30m、127.0cm x 30m

物質特性

ベース	透明ポリエステルフィルム、190 μ m
厚み	220 μ m（フィルム190 μ m / 粘着剤30 μ m）
粘着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
ライナー	透明ポリエステルフィルム、38 μ m、片面リリースライナー

環境条件

加工温度	10~40°C
保管環境	気温：18~22°C、湿度：50~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意：商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。