

NW Banner

IJNWB6

ノンウーブンバナー

特長

- ・速乾性
- ・広いカラーモット
- ・高い引裂強度
- ・M1 認証 (フランス防災規格)

アプリケーション

- ・プレゼンテーション
- ・バナー、ロールアップスタンド
- ・その他屋外アプリケーション

対応プリンタとインク

主要プリンタメーカーのLatexインク、溶剤・低溶剤インク、UV硬化インクを搭載するプリンタに対応します。

重要 最適なパフォーマンスを得るため、お使いの際はプリンタ・プリンタドライバの設定を確認し、プリンタとインクの組み合わせに最適なインク量に調整してください。

物理特性

坪量 140gsm
不透明度 96%
厚さ 400μm

環境条件

使用時 気温：15-25℃、湿度：35-65%(結露なきこと)
保管状態 気温：15-25℃、湿度：35-65%(結露なきこと)

使用上の注意

素材の種類、または温度・湿度などの環境要因により、適切なインク量や乾燥・硬化温度は異なります。本出力前に必ずテスト出力を行い、適切な設定をご確認のうえ、ご使用ください。

溶剤インクをご使用の場合、プリンタメーカーの定める完全乾燥時間をご確認のうえ、後加工と出荷を行うようにしてください。

注意事項 本製品に関するご質問やお問い合わせの際は、ケースに記載されているロットナンバーをご確認のうえ、弊社までお知らせください。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
すべての商標は各企業の資産です。

サイズラインアップ

(42")1,067mm x 50M

